

Unsichtbare Befestigung von Dämmplatten

Haltekralle MS

Aus verzinktem Stahl

Bedarf für die Montage: ~4 Stk./m²

Typ	Plattendicke	Paketinhalt
MS 20	für 40 mm	175 Stk.
MS 28	für 50 mm	150 Stk.
MS 38	für 60 mm	36 Stk.
MS 58	bis 100 mm	36 Stk.
MS 98	bis 140 mm	36 Stk.
MS 138	ab 160 mm	32 Stk.

Weitere Informationen: www.flumroc.ch

MF-Dorn (Schraubdübel)

Bedarf für die Montage: 6.7 Stk./m²

Weitere Informationen: www.mungo.ch, www.efco.swiss, www.hilti.ch

Feuerfeste Befestigung von Dämmplatten

Dämmstoffhalter aus verzinktem Stahl

Dübel- und Bohrdurchmesser	6 mm
Dämmdicken	25–300 mm
Isolierteller Durchmesser	80/85 mm

Weitere Informationen: www.mungo.ch, www.sfs.ch,
www.efco.swiss, www.hilti.ch

Dämmstoffkleber für Flumroc-Dämmplatten

Silacoll 100

Temperaturbeständig bis 1000 °C, lösemittelfrei

Auftragmenge 0.5–2.5 kg/m²

Weitere Informationen: www.gyso.ch

