



Vorteile

- leichte und schnelle Verarbeitung aus der Kartusche
- nicht brennbar



Lösungsmittelfreier Einkomponenten-Brandschutzkitt in Kartuschenabfüllung mit dämmschichtbildender Wirkung im Brandfall. Brandschutzsicherer Verschluss der ggf. bestehenden Ringspalte zwischen Conlit® Schale und Bauteilöffnung. Abschottung von Einzelkabeln.

Beschreibung

Eigenschaften	Conlit® Kit ist ein lösungsmittelfreier, einkomponenter Brandschutzkitt, der unter Hitzeeinwirkung (z. B. im Brandfall) stark aufschäumt. Hierdurch werden auftretende Fugen in Baukonstruktionen rauchdicht verschlossen. Conlit® Kit ist vom Deutschen Institut für Bautechnik DIBt durch die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-19.11- 1104 zugelassen und erfüllt die Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 Teil 1. Conlit® Kit zeichnet sich durch eine gute Klebewirkung gegen Mauerwerk, Conlit® Schale und andere Materialien aus
Anwendungsbereich	R90 Rohrabschottung Der Conlit® Kit wird zum Verschluss der Spalte zwischen Conlit® Schale und Bauteilöffnung verwendet. Hierbei darf der zu verschliessende Spalt maximal 30 mm betragen. Die so ausgeführte Rohrabschottung kann gemäss des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses P-3725/4130-MPA BS in die Feuerwiderstandsklasse R90 eingestuft werden. Frische Kleberreste können mit Wasser beseitigt werden. Ausgehärtete Reste sind mechanisch zu entfernen, die dann verbleibenden Reste mit Wasser ab- bzw. auszuwaschen. Der Kleber kann Oberflächen wie z. B. Glas, Keramik etc. angreifen.

Lieferprogramm

Lieferform	einzel oder in Kartonbox, 20 Kartuschen à 300 ml
------------	--