



Avantages

- traitement facile et rapide au moyen de la cartouche
- incombustible

Mastic coupe-feu à un composant, exempt de solvant, en cartouches, avec couche de protection anti-feu en cas d'incendie. Obturation réfractaire des espaces qui subsistent parfois entre la coquille Conlit® et les réservations. Obturation de câbles individuels.



Description

Propriétés	Conlit® Kit est un mastic anti-feu à un composant, exempt de solvant, qui se dilate fortement sous l'effet de la chaleur (p. ex. en cas d'incendie). Ceci permet d'obturer les espaces vides apparaissant dans les constructions et de les étancher contre la fumée. L'Institut allemand pour la technique du bâtiment (Deutsches Institut für Bautechnik DIBt) a validé Conlit® Kit au moyen de l'homologation générale en matière de surveillance des chantiers Z-19.11-1104. Ce produit remplit les conditions de l'indice d'incendie B2 selon DIN 4102, partie 1. Conlit® Kit se distingue par ses bonnes propriétés adhésives sur les ouvrages de maçonnerie, les coquilles Conlit® et d'autres matériaux.
Domaine d'application	Obturation coupe-feu S 90 Conlit® Kit est utilisé pour obturer l'espace entre la coquille Conlit® et la réservation. A cet égard, l'espace à obturer sera de 30 mm au maximum. L'obturation ainsi exécutée peut être classée dans la classe de résistance au feu R 90 selon le certificat de surveillance des chantiers P-3725/4130-MPA BS. Les résidus de colle fraîche peuvent être éliminés à l'eau. Les résidus durcis doivent être enlevés mécaniquement et le reste sera rincé, resp. éliminé à l'eau. La colle est susceptible d'attaquer des surfaces, tel que p. ex. le verre, la céramique, etc.

Assortiment

Conditionnement	Individuellement ou en boîte de carton, 20 cartouches à 300 ml
-----------------	--