



Vantaggi

- Lavorazione facile e rapida dalla cartuccia
- non combustibile

Mastice antincendio monocomponente privo di solventi ad effetto isolante in caso d'incendio, confezionato in cartucce. Sigillatura antincendio degli interstizi eventualmente esistenti fra la coppella Conlit® e l'apertura del componente edilizio. Isolamento di singoli cavi elettrici.



Descrizione

Proprietà	Il mastice antincendio Conlit® è un prodotto monocomponente privo di solventi che si espande fortemente per azione del calore (ad es. in caso d'incendio). In questo modo i giunti presenti nella struttura edilizia vengono resi ermetici al fumo. Il mastice Conlit® è omologato dal "Deutsches Institut für Bautechnik DIBt" tramite l'omologazione generale di sorveglianza edilizia Z-19.11-1104 e rientra nella classe di materiale edile B2 secondo DIN 4102 Parte 1. Il mastice Conlit® si distingue per una buona azione collante su muratura, coppelle Conlit® e altri materiali.
Campo d'impiego	Sistemi tagliafuoco R90 Il mastice Conlit® va impiegato per sigillare gli interstizi esistenti fra la coppella Conlit® e l'apertura del componente edilizio. L'interstizio può essere al massimo di 30 mm. Il sistema tagliafuoco eseguito in tal modo può essere inserito nella classe di resistenza al fuoco R90 in conformità del certificato di omologazione edilizia P-3725/4130-MPA BS. I residui freschi di adesivo possono essere eliminati con acqua. I residui induriti vanno eliminati meccanicamente, i residui restanti vanno poi rimossi o sciacquati con acqua. L'adesivo può intaccare superfici come ad es. vetro, ceramica, ecc.

Programma di consegna

Forma di consegna	Confezionate singolarmente o in scatola di cartone con 20 cartucce da 300 ml ciascuna
-------------------	---