



# Nouveauté pour conduits de ventilation

Épaisseurs d'isolation  
jusqu'à 100 mm

- remplit les dispositions du MoPEC 2014
- attestations AEAI
- revêtement anti-feu avec une faible épaisseur
- montage efficace
- swiss made
- point de fusion > 1000 °C

Protection incendie et isolation  
thermique combinées.



La pierre suisse et sa force naturelle





# Protection incendie sans perte d'énergie

Une isolation des conduits de ventilation doit souvent répondre à deux exigences. Celle concernant la protection incendie et celle de la loi sur l'énergie. La combinaison de protection incendie et d'isolation thermique pose souvent des problèmes dans la pratique. Flumroc a développé des solutions spécifiques qui combinent protection incendie et isolation thermique en un seul produit.



## Montage rapide

Une seule opération suffit pour remplir les exigences en matière d'isolation thermique et de prévention de l'incendie. Un avantage que procure l'assortiment Flumroc élargi, avec une épaisseur d'isolation de 100 mm.

## Épaisseurs d'isolation jusqu'à 100 mm livrable du stock

L'épaisseur d'isolation de 100 mm permet de remplir les exigences les plus élevées selon le MoPEC 2008, resp. 2014.

Produit	Classe de résistance au feu	Épaisseur	Densité	MoPEC 2008/2014
Conlit® Ductboard 30	EI 30 (ve ho i↔o) - S	100 mm	100 kg/m <sup>3</sup>	✓
Conlit® Ductboard 60	EI 60 (ve ho i↔o) - S	100 mm	150 kg/m <sup>3</sup>	✓
FMI 500 FP	EI 30 (ve ho i↔o) - S	100 mm	80 kg/m <sup>3</sup>	✓
FMI 500 FP	EI 60 (ve ho i↔o) - S	100 mm	80 kg/m <sup>3</sup>	✓

### Remarque:

La norme SN EN 1366-1: 2014 pour les conduits de ventilation permet, en lien avec la norme EXAP SN EN 15882-1: 2012, une telle extension de l'épaisseur d'isolation sous réserve du respect des paramètres minimaux nécessaires.

L'exactitude concernant nos produits est attestée par le rapport EXAP correspondant et est reprise dans les rapports de classifications y relatifs selon la norme SN EN 13501-3.

### Instructions de montage et prix

Vous trouverez sur notre site web toutes les instructions de montage pour les solutions brevetées avec Conlit Ductboard 30, 60, 90 et FMI 500 FP. L'assortiment complet des deux produits est détaillé dans la liste des prix entrepreneurs 2018, également disponible en ligne.



Instruction de montage  
Ductboard 30, 60, 90



Instruction de montage  
FMI 500 FP

# Votre interlocuteur

## Conseil personnel

Nous sommes tous les jours à l'œuvre pour trouver des solutions spécifiques à chaque projet et nous conseillons les professionnels de la construction pour la planification et la réalisation de l'isolation technique.

Chez vous, où que vous soyez en Suisse.

[www.flumroc.ch/consultant](http://www.flumroc.ch/consultant)



Région  
Ouest



**Marc Kleiner**

Tél: +41 81 734 13 11  
Mobil: +41 79 701 51 78

[romandie@flumroc.ch](mailto:romandie@flumroc.ch)



**Stefan Kunz**

Tél: +41 81 734 11 51  
Mobil: +41 79 710 02 99

[s.kunz@flumroc.ch](mailto:s.kunz@flumroc.ch)

Région  
Est

Région  
Centre



**Jürg Rödenberger**

Tél: +41 81 734 11 52  
Mobil: +41 79 874 68 09

[j.roedenberger@flumroc.ch](mailto:j.roedenberger@flumroc.ch)



**Remo Vandoni**

Tél: +41 81 734 11 50  
Mobil: +41 79 233 51 84

[r.vandoni@flumroc.ch](mailto:r.vandoni@flumroc.ch)

Région  
Tessin

La laine de pierre  
Flumroc. Protection  
incendie et sécurité.

[www.flumroc.ch/1000degres](http://www.flumroc.ch/1000degres)



Sous réserve de modifications. En cas de doute, veuillez prendre contact avec nous.

## Swiss made

La laine de pierre Flumroc est produite essentiellement à partir de roches provenant du canton des Grisons voisin.

Plus de 210 collaborateurs assurent la production et la livraison de produits isolants haut de gamme destinés à l'isolation thermique et phonique ainsi qu'à la protection incendie.

**Flumroc. La laine de pierre suisse.**

[www.flumroc.ch](http://www.flumroc.ch)



FLUMROC SA, Champ-Vionnet 3, CH-1304 Cossonay-Ville, +41 81 734 13 11, [romandie@flumroc.ch](mailto:romandie@flumroc.ch)  
FLUMROC AG, Industriestrasse 8, Postfach, CH-8890 Flums, +41 81 734 11 11, [info@flumroc.ch](mailto:info@flumroc.ch)